



Klimatyzator AMBER Standard WHITE

- nowe, stylowe wersje
- SILVER i BLACK,
klimatyzatorów serii
AMBER. Szeroki wachlarz
funkcji i sterowania oraz
wydajna praca w każdych
warunkach.



AMBER Standard WHITE

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW)	Klasa energetyczna	Pobór mocy (kW)	Czynnik	Wymiary	Przylącze	Cena za komplet PLN (netto)
AMBER Standard White							
GWH09YC-K6DNA1A	2,70 / 2,93	A+++ / A++		●			2 950
GWH12YC-K6DNA1A	3,50 / 3,81	A+++ / A+		●			3 250
GWH18YD-K6DNA1A	5,30 / 5,57	A++ / A+		●			4 250
GWH24YE-K6DNA1A	7,00 / 7,20	A++ / A+		●			4 950
AMBER Standard Silver / Black <i>Nowość</i>							
GWH09YC-K6DNA2A	2,70 / 2,93	A+++ / A++		●			3 150
GWH12YC-K6DNA2A	3,50 / 3,81	A+++ / A+		●			3 350
GWH18YD-K6DNA2A	5,30 / 5,57	A++ / A+		●			4 350
GWH24YE-K6DNA2A	7,00 / 7,20	A++ / A+		●			5 150



AMBER Standard SILVER

AMBER STANDARD (WHITE/SILVER/BLACK)	
Week Timer	•*
WiFi Intelligent Control	•
Health Filters	•*
7-Gear Fan	•
3 Sleep Modes	•
Quiet	•

* – opcjonalnie



Klimatyzator AMBER PRESTIGE
- urządzenie serii Premium.
Wysoka klasa energetyczna,
wyjątkowa wydajność,
szeroki wachlarz możliwości
oraz mnogość funkcji.
Praca w ekstremalnych
temperaturach zewnętrznych.



AMBER Prestige

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Klasa energetyczna	Pobór mocy (kW) chłodzenie / grzanie (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
AMBER Prestige							
GWH09YD-S6DBA2A	2,7 / 3,5	A+++ / A+++	0,55 / 0,75	●	996 x 301 x 225 899 x 596 x 378	1/4" / 3/8"	4 550
GWH12YD-S6DBA2A	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	0,84 / 0,95	●	996 x 301 x 225 899 x 596 x 378	1/4" / 3/8"	4 850
GWH18YE-S6DBA2A	5,3 / 5,6	A++ / A+	1,32 / 1,32	●	1101 x 327 x 249 980 x 790 x 427	1/4" / 5/8"	5 350
GWH24YE-S6DBA2A	7,0 / 7,0	A++ / A+	1,85 / 1,75	●	1101 x 327 x 249 980 x 790 x 427	1/4" / 5/8"	5 850

AMBER PRESTIGE	
Week Timer	•*
WiFi Intelligent Control	•
Health Filters	•*
7-Gear Fan	•
3 Sleep Modes	•
Quiet	•

* – opcjonalnie



Klimatyzator GREE Bora
- błyskawicznie schładza
pomieszczenie, eleganckie
i ekonomiczne urządzenie,
WiFi, timer 7ε h, odczyt temp.
z pilota, jonizator plazmowy,
tryb snu.



BORA

● czynniki R32 ● czynniki R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Klasa energetyczna	Pobór mocy (kW) chłodzenie / grzanie (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
BORA							
GWH09AAB-K6DNA4A	2,5 / 2,8	A++ / A+	0,78 / 0,78	●	773 x 250 x 185 776 x 540 x 320	1/4" / 3/8"	2 190
GWH12AAB-K6DNA4A	3,2 / 3,4	A++ / A+	1,00 / 0,94	●	773 x 250 x 190 842 x 596 x 320	1/4" / 3/8"	2 390
GWH18AAD-K6DNA4B	5,1 / 5,3	A++ / A+	1,60 / 1,45	●	970 x 300 x 225 899 x 596 x 378	1/4" / 1/2"	3 490
GWH24AAD-K6DNA4A	6,2 / 6,4	A++ / A+	1,76 / 1,86	●	970 x 300 x 225 955 x 700 x 396	1/4" / 5/8"	4 390
LOMO ECO							
GWH09QB-K6DNA5I	2,5 / 2,8	A++ / A+	0,81 / 0,76	●	790 x 275 x 200 776 x 540 x 320	1/4" / 3/8"	2 090
GWH12QB-K6DNA5I	3,2 / 3,5	A++ / A+	1,00 / 0,97	●	790 x 275 x 200 848 x 596 x 320	1/4" / 3/8"	2 290
GWH18QD-K6DNA5B	4,6 / 5,2	A++ / A+	1,43 / 1,40	●	970 x 300 x 224 842 x 596 x 320	1/4" / 3/8"	3 290
GWH24QD-K6DNA5A	6,2 / 6,5	A++ / A+	1,76 / 1,86	●	970 x 300 x 224 955 x 700 x 396	1/4" / 5/8"	4 190



LOMO ECO

	BORA	LOMO ECO
Week Timer	-	•*
WiFi Intelligent Control	•	•
Health Filters	•*	•*
4-Gear Fan	•	•

* - opcjonalnie



Klimatyzator GREE Lomo Luxury
- doskonała wydajność, elegancka
stylistyka, niskie zużycie energii,
cicha praca, funkcja I FILL,
samodiagnozy i turbo.



LOMO Luxury

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Klasa energetyczna	Pobór mocy (kW) chłodzenie / grzanie (nominalny)	Czynnik	Wymiary szer. x wys. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
LOMO Luxury							
GWH09QB-K6DNB2C	2,6 / 2,8	A++ / A+	0,81 / 0,76	●	790 x 275 x 200 776 x 540 x 320	1/4" / 3/8"	2 590
GWH12QC-K6DNB2C	3,5 / 3,7	A++ / A+	1,09 / 0,99	●	845 x 289 x 209 848 x 596 x 320	1/4" / 3/8"	2 790
GWH18QD-K6DNB2C	5,1 / 5,3	A++ / A+	1,58 / 1,42	●	970 x 300 x 224 899 x 596 x 378	1/4" / 1/2"	3 990
GWH24QE-K6DNB2C	6,5 / 6,5	A++ / A+	1,95 / 1,74	●	1078 x 325 x 246 955 x 700 x 396	1/4" / 5/8"	4 690
MUSE							
GWH09AFB-K6DNA1A	2,5 / 2,8	A++ / A+	0,78 / 0,78	●	819 x 256 x 185 782 x 540 x 320	1/4" / 3/8"	2 390
GWH12AFB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++ / A+	1,00 / 0,94	●	819 x 256 x 185 848 x 596 x 320	1/4" / 3/8"	2 590
GWH18AFD-K6DNA1B	4,6 / 5,2	A++ / A+	1,43 / 1,40	●	1017 x 304 x 221 848 x 596 x 320	1/4" / 1/2"	3 790
GWH24AFD-K6DNA1A	6,16 / 6,45	A++ / A+	1,76 / 1,86	●	1017 x 304 x 221 965 x 700 x 396	1/4" / 5/8"	4 490



MUSE

	LOMO LUXURY	MUSE
Week Timer	•*	-
WiFi Intelligent Control	•	•
Health Filters	•*	•*
4-Gear Fan	•	•

* – opcjonalnie



Klimatyzator U-Crown marki Gree to urządzenie z segmentu Premium, wyróżniające się spośród oferty rynkowej nowoczesną i elegancką stylistyką oraz zastosowaniem najnowszych technologii.



U-CROWN

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Klasa energetyczna	Pobór mocy (kW) chłodzenie / grzanie (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
U-CROWN							
GWH09UB-K3DNA4F	2,6 / 3,0	A++ / A+++	0,6 / 0,8	●	860 x 305 x 170 899 x 596 x 378	1/4" / 1/2"	5 290
GWH12UB-K3DNA4F	3,5 / 3,6	A++ / A+++	0,9 / 1,0	●	860 x 305 x 170 899 x 596 x 378	1/4" / 1/2"	5 590
GWH18UC-K3DNA4F	5,3 / 5,3	A++ / A+	1,6 / 1,4	●	960 x 320 x 205 963 x 700 x 396	1/4" / 1/2"	5 890

	U-CROWN
WiFi Intelligent Control	•
Health Filters	•*
7-Gear Fan	•
3 Sleep Modes	•
Quiet	•

* – opcjonalnie



Klimatyzator
AMBER Standard WHITE
 - nowe, stylowe wersje - **SILVER**
 i **BLACK**, klimatyzatorów serii
 AMBER. Szeroki wachlarz
 funkcji i sterowania oraz
 wydajna praca w każdych
 warunkach.



AMBER Standard BLACK

● czynniki R32 ● czynniki R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW)	Klasa energetyczna	Pobór mocy (kW)	Czynnik	Wymiary	Przyłącze	Cena za komplet PLN (netto)
AMBER Standard White							
GWH09YC-K6DNA1A/I	2,70 / 2,93	A+++ / A++		●			1 190
GWH12YC-K6DNA1A/I	3,50 / 3,81	A+++ / A+		●			1 290
GWH18YD-K6DNA1A/I	5,30 / 5,57	A++ / A+		●			1 390
GWH24YE-K6DNA1A/I	7,00 / 7,20	A++ / A+		●			1 590
AMBER Standard Silver / Black <i>Nowość</i>							
GWH09YC-K6DNA2A/I	2,70 / 2,93	A+++ / A++		●			1 290
GWH12YC-K6DNA2A/I	3,50 x 3,81	A+++ / A+		●			1 390
GWH18YD-K6DNA2A/I	5,30 / 5,57	A++ / A+		●			1 490
GWH24YE-K6DNA2A/I	7,00 / 7,20	A++ / A+		●			1 790

AMBER STANDARD (WHITE/SILVER/BLACK)	
Week Timer	•*
WiFi Intelligent Control	•
Health Filters	•*
Quiet	•

* – opcjonalnie



Klimatyzator ścienny
Gree LOMO Luxury
 - funkcja osuszania,
 tryb snu, WiFi,
 oszczędność energii,
 cicha praca.



LOMO Luxury

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Pobór mocy wentylatora (W) (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
LOMO Luxury						
GWH07QB-K6DNB2A/I	2,1 / 2,6	20	●	790 x 200 x 275	1/4" / 3/8"	790
GWH09QB-K6DNB2C/I	2,6 / 2,8	20	●	790 x 200 x 275	1/4" / 3/8"	890
GWH12QC-K6DNB2C/I	3,5 / 3,7	20	●	845 x 289 x 209	1/4" / 3/8"	990
GWH18QD-K6DNB2C/I	5,1 / 5,3	35	●	970 x 300 x 224	1/4" / 1/2"	1 090
GWH24QE-K6DNB2C/I	6,5 / 6,5	35	●	1078 x 325 x 246	1/4" / 5/8"	1 290

LOMO LUXURY	
Week Timer	•*
WiFi Intelligent Control	•
Health Filters	•*
7-Gear Fan	•
3 Sleep Modes	•

* – opcjonalnie



Klimatyzator ścienny
GREE U-Crown
 - 7 stopniowa sprężarka,
 funkcja osuszania, nawiew
 obejmuje całe pomieszczenie,
 filtr, jonizator plazmowy.



U-CROWN

● czynniki R32 ● czynniki R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Pobór mocy wentylatora (W) (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
U-CROWN						
GWH09UB-K3DNA4F/I	2,6 / 3,0	10	●	860 x 305 x 170	1/4" / 1/2"	1 690
GWH12UB-K3DNA4F/I	3,5 / 3,6	10	●	860 x 305 x 170	1/4" / 1/2"	1 790
GWH18UC-K3DNA4F/I	5,3 / 5,3	20	●	960 x 320 x 205	1/4" / 1/2"	2 090

	U-CROWN
WiFi Intelligent Control	•
Health Filters	•*
Quiet	•

* – opcjonalnie



Klimatyzator kanałowy GREE
- efektywne chłodzenie
i grzanie, cicha praca,
oszczędność energii, ε
prędkości wentylatora,
o lat gwarancji.



jednostki KANAŁOWE

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Pobór mocy wentylatora (W) (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
KANAŁOWE						
GFH09EA-K6DNA1B/I	2,5 / 2,8	75	●	700 x 615 x 200	1/4" / 3/8"	1 290
GFH12EA-K6DNA1B/I	3,5 / 3,8	65	●	700 x 615 x 200	1/4" / 3/8"	1 390
GFH18EA-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5	80	●	900 x 615 x 200	1/4" / 1/2"	1 790
GFH21EA-K6DNA1B/I	6,0 / 6,6	110	●	1100 x 615 x 200	3/8" / 5/8"	1 990
GFH24EA-K6DNA1B/I	7,1 / 8,0	110	●	1100 x 615 x 200	3/8" / 5/8"	2 090



jednostki KANAŁOWE

KANAŁOWA

Week Timer	•
4-Gear Fan	•
3 Sleep Modes	•



Urządzenia
MULTI FREE MATCH GREE
 - 10 lat gwarancji, efektywne
 chłodzenie i grzanie,
 oszczędność energii,
 samodiagnoza z funkcją
 osuszania i turbo, gorącym
 startem i trybem snu.



jednostki KASETONOWE

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Pobór mocy wentylatora (W) (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
KASETONOWE						
GKH12BB-K6DNA3A /I panel TC03	3,5 / 4,0	30	●	596 x 596 x 240	1/4" / 3/8"	1 690
GKH18BB-K6DNA3A /I panel TC03	4,5 / 5,0	40	●	596 x 596 x 240	1/4" / 1/2"	1 790
GKH24BC-K6DNA4A /I panel TC04	7,1 / 8,0	65	●	840 x 840 x 240	3/8" / 5/8"	2 390



jednostki KASETONOWE

	KASETONOWA
Week Timer	•*
7-Gear Fan	•
3 Sleep Modes	•

* – opcjonalnie



Konsole GREE

- dobra wydajność, niezwykła skuteczność chłodnicza i grzewcza, elegancka stylistyka,
- v stopniowa regulacja nawiewu pozwala na uzyskanie idealnych warunków komfortu w pomieszczeniu.



KONSOLA

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Pobór mocy wentylatora (W) (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
KONSOLE						
GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8	30	●	700 x 600 x 215	1/4" / 3/8"	1 290
GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8	30	●	700 x 600 x 215	1/4" / 3/8"	1 390
GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3	30	●	700 x 600 x 215	1/4" / 1/2"	1 490

KONSOLA	
Week Timer	•*
WiFi Intelligent Control	•
Quiet	•

* – opcjonalnie



FREE Match Inverter GREE

- możliwość podłączenia do jednej jednostki zewnętrznej nawet pięciu jednostek wewnętrznych, seria stworzona m. in. dla architektów.



jednostki PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Pobór mocy wentylatora (W) (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE						
GTH09CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7	40	●	870 x 235 x 665	1/4" / 3/8"	1 790
GTH12CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0	40	●	870 x 235 x 665	1/4" / 1/2"	1 890
GTH18CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0	40	●	870 x 235 x 665	1/4" / 1/2"	1 990
GTH24CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0	60	●	1200 x 235 x 665	3/8" / 5/8"	2 190

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWA	
Week Timer	•*
7-Gear Fan	•
3 Sleep Modes	•

* – opcjonalnie



Klimatyzatory Multi GREE
FREE MATCH należą do grupy
jednostek zewnętrznych.



jednostki ZEWNĘTRZNE

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Klasa energetyczna	Pobór mocy wentylatora (W) (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE							
GWHD14NK6LO	4,1 / 4,4	A++ / A+	1,2 / 1,0	●	899 x 378 x 596	2 x 1/4" 2 x 3/8"	3 600
GWHD18NK6LO	5,2 / 5,4	A++ / A+	1,5 / 1,3	●	899 x 378 x 596	2 x 1/4" 2 x 3/8"	4 000
GWHD21NK6LO	6,1 / 6,5	A++ / A+	1,7 / 1,6	●	955 x 396 x 700	3 x 1/4" 3 x 3/8"	4 900
GWHD24NK6LO	7,1 / 8,5	A++ / A+	2,0 / 2,2	●	980 x 427 x 790	3 x 1/4" 3 x 3/8"	5 500
GWHD28NK6LO	8,0 / 9,5	A++ / A+	2,3 / 2,7	●	980 x 427 x 790	4 x 1/4" 4 x 3/8"	5 900
GWHD36NK6LO	10,5 / 12,0	A++ / A+	3,1 / 3,2	●	1087 x 440 x 1103	5 x 1/4" 5 x 3/8"	7 900
GWHD42NK6LO	12,0 / 13,0	A++ / A+	3,5 / 3,5	●	1087 x 440 x 1103	5 x 1/4" 5 x 3/8"	8 600



Klimatyzatory
U-MATCH Inverter
- rozwiązanie do pomieszczeń
komercyjnych małych
i dużych, o dużej elastyczności
i wymaganiach montażowych.



jednostki KASETONOWE

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Klasa energetyczna	Pobór mocy (kW) chłodzenie / grzanie (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
KASETONOWE							
"GUD35T/A-T + GUD35W/NhA-T"	3,5 / 4,0	A++ / A+	0,95 / 1,15	●	570 x 265 x 570 818 x 596 x 302	1/4" / 3/8"	5 100
"GUD50T/A-T + GUD50W/NhA-T"	5,0 / 5,50	A+ / A+	1,56 / 1,65	●	570 x 265 x 570 818 x 596 x 302	1/4" / 1/2"	5 600
"GUD71T/A-T + GUD71W/NhA-T"	7,0 / 8,0	A++ / A	2,05 / 2,20	●	840 x 240 x 840 892 x 698 x 340	3/8" / 5/8"	7 000
"GUD85T/A-T + GUD85W/NhA-T"	8,5 / 8,80	A++ / A+	2,80 / 2,65	●	840 x 240 x 840 920 x 790 x 370	3/8" / 5/8"	8 500
"GUD100T/A-T + GUD100W/NhA-X"	10,0 / 12,0	A++ / A+	3,00 / 3,40	●	840 x 240 x 840 1073 x 868 x 563	3/8" / 5/8"	11 900
"GUD125T/A-T + GUD125W/NhA-X"	12,10 / 13,50	A++ / A+	4,05 / 4,15	●	840 x 290 x 840 940 x 820 x 460	3/8" / 5/8"	12 950
"GUD140T/A-T + GUD140W/NhA-X"	13,40 / 15,50	A++ / A+	4,70 / 4,45	●	840 x 290 x 840 900 x 1345 x 340	3/8" / 5/8"	14 150
"GUD160T/A-T + GUD160W/NhA-X"	16,0 / 17,0	A++ / A+	5,20 / 4,80	●	840 x 290 x 840 900 x 1345 x 340	3/8" / 5/8"	15 750

KASETONOWE	
Week Timer	•*
WiFi Intelligent Control	•*
Wired Controller	•
Central Controller	•*
Hotel Key Card Control	•*
Dry Contact	•*
BMS Control	•*
Filter Alert	•
Smart Flow	•
Smart Flow 360°	•
3-Gear Fan	•
Quiet	•*
Sleep Mode	•

* - opcjonalnie



Klimatyzatory
U-MATCH Inverter
 - rozwiązania do pomieszczeń
 komercyjnych dużych i małych.
 Charakteryzują się wysoką
 elastycznością montażową,
 do zastosowania w miejscach
 o wysokich wymaganiach
 architektonicznych.



jednostki KANAŁOWE

● czynniki R32 ● czynniki R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Klasa energetyczna	Pobór mocy wentylatora (W) (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
KANAŁOWE							
"GUD35PS/A-T + GUD35W/NhA-T **"	3,50 / 4,00	A++ / A+	0,95 / 1,05	●	700 x 200 x 450 818 x 596 x 302	1/4" / 3/8"	5 300
"GUD50PS/A-T + GUD50W/NhA-T **"	5,00 / 5,50	A++ / A+	1,55 / 1,45	●	1000 x 200 x 450 818 x 596 x 302	1/4" / 1/2"	5 800
"GUD71PS/A-T + GUD71W/NhA-T **"	7,00 / 8,00	A++ / A+	2,10 / 2,25	●	1300 x 220 x 450 892 x 698 x 340	3/8" / 5/8"	7 000
"GUD85PS/A-T + GUD85W/NhA-T **"	8,50 / 8,80	A++ / A+	2,70 / 2,55	●	1300 x 220 x 450 920 x 790 x 370	3/8" / 5/8"	8 500
"GUD100PHS/A-T + GUD100W/NhA-X"	10,00 / 12,00	A++ / A+	3,15 / 3,50	●	1000 x 300 x 700 1073 x 868 x 563	3/8" / 5/8"	11 900
"GUD125PHS/A-T + GUD125W/NhA-X"	12,10 / 13,50	A+ / A	3,80 / 3,90	●	1400 x 300 x 700 940 x 820 x 460	3/8" / 5/8"	12 800
"GUD140PHS/A-T + GUD140W/NhA-X"	13,40 / 15,50	A+ / A	4,70 / 4,45	●	1400 x 300 x 700 940 x 820 x 460	3/8" / 5/8"	14 400

KANAŁOWE	
Week Timer	.*
WiFi Intelligent Control	.*
Wired Controller	.
Central Controller	.*
Hotel Key Card Control	.*
Dry Contact	.*
BMS Control	.*
Set Static Pressure	.
Filter Alert	.
3-Gear Fan	.
Quiet	.*
Sleep Mode	.

* - opcjonalnie



Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe GREE

- możliwość montażu bezpośrednio przy podłodze lub pod sufitem, niewielkie rozmiary umożliwiają montaż w miejscach gdzie nie ma sufitu podwieszanego (sklepy, restauracje).



jednostki PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

● czynniki R32 ● czynniki R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Klasa energetyczna	Pobór mocy (kW) chłodzenie / grzanie (nominalny)	Czynnik	Wymiary dł. x szer. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE							
"GUD35ZD/A-T + GUD35W/NhA-T"	3,50 / 4,00	A++ / A+	0,90 / 0,95	●	870 x 665 x 235 818 x 596 x 302	1/4" / 3/8"	5 300
"GUD50ZD/A-T + GUD50W/NhA-T"	5,00 / 5,50	A++ / A+	1,55 / 1,60	●	870 x 665 x 235 818 x 596 x 302	1/4" / 1/2"	5 800
"GUD71ZD/A-T + GUD71W/NhA-T"	7,00 / 8,00	A++ / A	1,90 / 2,45	●	1200 x 665 x 235 892 x 698 x 340	3/8" / 5/8"	7 000
"GUD85ZD/A-T + GUD85W/NhA-T"	8,50 / 8,80	A++ / A+	2,80 / 2,65	●	1200 x 665 x 235 920 x 790 x 370	3/8" / 5/8"	8 500
"GUD100ZD/A-T + GUD100W/NhA-X"	10,00 / 12,00	A++ / A+	3,30 / 3,50	●	1200 x 665 x 235 1073 x 868 x 563	3/8" / 5/8"	11 900
"GUD125ZD/A-T + GUD125W/NhA-X"	12,10 / 13,50	A++ / A+	4,05 / 4,00	●	1570 x 665 x 235 940 x 820 x 460	3/8" / 5/8"	12 800
"GUD140ZD/A-T + GUD140W/NhA-X"	13,40 / 15,50	A++ / A+	4,30 / 4,40	●	1570 x 665 x 235 940 x 820 x 460	3/8" / 5/8"	14 400
"GUD160ZD/A-T + GUD160W/NhA-X"	16,00 / 17,00	A++ / A+	5,40 / 5,40	●	1570 x 665 x 235 900 x 1345 x 340	3/8" / 5/8"	16 100

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

Week Timer	.*
WiFi Intelligent Control	.*
Wired Controller	.
Central Controller	.*
Hotel Key Card Control	.*
Dry Contact	.*
BMS Control	.*
Filter Alert	.
Smart Flow	.
3-Gear Fan	.
Quiet	.*
Sleep Mode	.

* – opcjonalnie



Klimatyzatory przenośne SHINY

– możliwość użycia w trudno dostępnych miejscach, szeroki kąt nawiewu, efektywne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.



PRZENOŚNY SHINY - Biały i Czarno-Biały

● czynnik R32 ● czynnik R290

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	Pobór mocy (kW) chłodzenie / grzanie (nominalny)	Czynnik	Wymiary szer. x dł. x gł.	Cena PLN (netto)
KLIMATYZATOR PRZENOŚNY SHINY						
GPC10AL-K5NNA1A (model w wersji czarno-białej)	2,90 / -	52 / 50 / 48	0,94 / -	●	390 × 820 × 405	1 490
GPH12AL-K5NNA3A (model w wersji białej)	3,52 / 3,30	53 / 51 / 49	1,35 / 1,18	●	390 × 820 × 405	1 590
KLIMATYZATOR PRZENOŚNY MOMA Nowość						
GPC12AN-K5NNA1A	3,50 / -	53 / 51 / 49	1,35 / -	●	405 × 835 × 385	1 390



Klimatyzator przenośny MOMA

	SHINY	MOMA
Day Timer	•	•
WiFi Intelligent Control	•	-
Dehumidify	•	•
I Feel	-	•
3-Gear Fan	•	•



Konsola GREE

- eleganckie urządzenie do pomieszczeń,
w których nie można zastosować
klimatyzatorów ściennych.

Dwie opcje nawiewu, funkcja
samoodszraniania i tryb TURBO.



KONSOLA

● czynnik R32 ● czynnik R410a (końcówka serii, ograniczone stany magazynowe)

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Klasa energetyczna	Pobór mocy (kW) chłodzenie / grzanie (nominalny)	Czynnik	Wymiary szer. x wys. x gł. (j. wewn. / j. zewn.)	Przyłącze ciecz / gaz (cal)	Cena za komplet PLN (netto)
KONSOLA							
GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,9	A++ / A+	0,72 / 0,73	●	700 x 600 x 215 782 x 540 x 320	1/4" / 3/8"	3 690
GEH12AA-K6DNA1A	3,52 / 3,8	A++ / A+	1,00 / 0,96	●	700 x 600 x 215 848 x 596 x 320	1/4" / 3/8"	4 190
GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,33	A++ / A+	1,55 / 1,50	●	700 x 600 x 215 965 x 700 x 396	1/4" / 1/2"	5 290

KONSOLA	
Day Timer	•
Week Timer	•*
WiFi Intelligent Control	•
7-Gear Fan	•
Quiet	•

* – opcjonalnie



Sterownik bezprzewodowy SAA\FB\F

- dedykowany do urządzeń premium, elegancki i stylowy. Daje możliwość sterowania wieloma funkcjami m.in. I Feel, żaluzjami poziomymi i pionowymi czy jonizatorem.



sterowniki BEZPRZEWODOWE I PRZEWODOWE

Model	Standard	Opcjonalnie	Uwagi	Cena
STEROWNIKI				
YAG1FB3(WiFi)	Amber Prestige			230
YAG1FB2(WiFi)	Amber Standard, Amber StandardFM			210
YAW1F5(WiFi)	Bora			200
SAA1FB1F(WiFi)	U-Crown, U-Crown FM			230
YAN1F6(WiFi)	Lomo Luxury, Lomo Luxury, Lomo Eco			200
YT1F	Kasetonowe FM, przypodłogowo- sufitowe FM	Kanałowe FM	1)	180
YAA1FBB(WiFi)	Konsola, Konsola FM			200
YAP1F6	Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM		1)	200
YAA1FB6(WiFi)	Muse	Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM	1)	200
YB1F2	Przenośny Shiny			150
YV1F9(WiFi)	Przenośny MOMA			150
XK76		Lomo Luxury, Lomo Eco ***, Amber Prestige, Amber Standard, Konsola, Kasetonowe FM, Kanałowe FM, Przypodłogowo-sufitowe FM, Konsola FM, Lomo Luxury FM, Amber Standard FM	Sterownik przew.	380
XK75		Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM	Sterownik przew.	400
XK117	Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM		Sterownik przew.	350
XK19	Kanałowe FM			240



Sterownik bezprzewodowy SAA\FB\F

- dedykowany do urządzeń premium, elegancki i stylowy. Daje możliwość sterowania wieloma funkcjami m.in. I Feel, żaluzjami poziomymi i pionowymi czy jonizatorem.



sterowniki BEZPRZEWODOWE I PRZEWODOWE

Model	Standard	Opcjonalnie	Uwagi	Cena
STEROWNIKI				
CE50-24/E		Lomo Luxury, Lomo Eco *, Amber Prestige, Amber Standard, Konsola, Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM, Kasetonowe FM, Przypodłogowo-sufitowe FM, Kanałowe FM, Lomo Luxury FM, Konsola FM, Amber Standard FM	Sterownik przew. 2), 3), 4)	450
CE52-24F©		Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM	Sterownik przew. 3), 5)	4 500
MK03		Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM	Sterownik przew.	120
MK010		Amber Prestige, Amber Standard, Lomo Luxury, Lomo Eco **, Lomo Luxury FM, Amber Standard FM,	Moduł styku ON / OFF	120
ME30-42/E1		Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM	Moduł Dry Kontakt	350
ME31-00/C4		Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM	Moduł WiFi G-Cloud	450
ME50-00/EG(M) MG50-00/EG(M)			Bramka Modbus	100
ME30-44/D1(B)		Lomo Luury, Lomo Eco*, Amber Prestige, Amber Standard, Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM	Bramka BACnet7)	1 900

Opcjonalne filtry powietrza	Cechy	Cena
Z jonami srebra	właścowości antyseptyczne, przyjazny środowisku, zwalczanie bakterii	70
Katechinowy	sterylizacja powietrza, usuwanie wirusów i bakterii, katechina z zielonej herbaty	70
Fotokatalityczny	wykorzystanie dwutlenku tytanu, przyjazny dla środowiska, usuwanie bakterii i zapachów	70
Aktywny węglowy	pochłanianie szkodliwych substancji, wysoka skuteczność, usuwanie zapachów	70
Antybakteryjny	zwalczanie bakterii, pochłanianie kurzu, wysoka skuteczność	70
Debugery	Cechy	Cena
Debugger RAC	kompatybilny z pojedynczymi urządzeniami ściennymi, odczyt m.in., częstotliwości pracy sprężarki, temperatur pracy, prądu i mocy pobieranej przez sprężarkę	350
Debugger Free Match	kompatybilny z układami Free Match i Super Free Match, odczyt m.in. , częstotliwości pracy sprężarki, temperatur pracy, ciśnienia czynnika	700

Uwagi

oznaczenie FM - wersja dla systemów Multi Free Match

oznaczenie UM - wersja dla systemów U-Match

** - tylko model 2,6 kW

*** - dla modułu 3,2 kW zamiennie z modułem WiFi



Agregaty zewnętrzne GMV serii MINI

- urządzenia dwururowe
przeznaczone do pracy
niemodułowej, zaprojektowane
do małych budynków
komercyjnych, funkcjonalne
urządzenie niewielkich
wymiarów, niskie zużycie
energii, szerokie opcje
sterowania i wydajna praca.



GMV5 MINI

Model	Maks. długość instalacji (m)	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Pobór mocy (kW) chłodzenie / grzanie (nominalny)	Maks. ilość j. wewn.	Zasilanie	Cena katalogowa PLN (netto)
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE GMV5 Mini						
GMV-120WL/C-T	300	12,1 / 14,0	3,03 / 3,27	7	220 - 240 V / 1 f	na zapytanie
GMV-140WL/C-T	300	14,0 / 16,5	3,59 / 3,95	8	220 - 240 V / 1 f	na zapytanie
GMV-160WL/C-T	300	16,0 / 18,0	4,75 / 4,65	9	220 - 240 V / 1 f	na zapytanie
GMV-120WL/C-X	300	12,1 / 14,0	3,03 / 3,27	7	380 - 415 V / 3 f	na zapytanie
GMV-140WL/C-X	300	14,0 / 16,5	3,59 / 3,95	8	380 - 415 V / 3 f	na zapytanie
GMV-160WL/C-X	300	16,0 / 18,0	4,75 / 4,65	9	380 - 415 V / 3 f	na zapytanie
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE GMV5 SLIM						
GMV-224WL/C-X	300	22,4 / 24,0	6,12 / 4,90	13	380-415/3/50	na zapytanie
GMV-280WL/C-X	300	28,0 / 30,0	7,78 / 6,12	17	380-415/3/50	na zapytanie
GMV-335WL/C-X	300	33,5 / 35,0	9,57 / 7,14	20	380-415/3/50	na zapytanie



Jednostki wewnętrzne
GMV^o serii MINI
- niski poziom ciśnienia
statycznego, łatwa i wygodna
instalacja, funkcja cichej pracy.



GMV5 MINI

Model	Wydajność (kW) chłodnicza / grzewcza (nominalna)	Przyłącze cieciz/gaz (cal)	Cena katalogowa PLN (netto)
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE GMV5 Mini			
Ścienne			
Ścienne	2,2 – 7,1 / 2,5 – 7,5	1/4" - 3/8" / 3/8" - 5/8"	na zapytanie
Kasetonowe			
Kasetonowe 4 stronne	2,8 – 16,0 / 3,2 – 17,5	1/4" - 3/8" / 3/8" - 3/4"	na zapytanie
Kasetonowe 4 stronne kompaktowe	2,2 – 5,6 / 2,5 – 6,3	1/4" - 3/8" / 3/8" - 5/8"	na zapytanie
Kasetonowe 2 stronne	2,8 – 7,1 / 3,2 – 8,0	1/4" - 3/8" / 3/8" - 5/8"	na zapytanie
Kasetonowe 1 stronne	2,2 – 5,0 / 2,5 – 5,6	1/4" - 1/4" / 3/8" - 1/2"	na zapytanie
Przypodłogowo-sufitowe			
Konsole	2,2 – 5,0 / 2,5 – 5,5	1/4" - 1/4" / 3/8" - 1/2"	na zapytanie
Przypodłogowo-sufitowe	2,8 – 14,0 / 3,2 – 16,0	1/4" - 3/8" / 3/8" - 5/8"	na zapytanie
Kanałowe			
Kanałowe Slim	2,2 – 7,2 / 2,5 – 8,0	1/4" - 3/8" / 3/8" - 5/8"	na zapytanie
Kanałowe niskiego sprężu	2,2 – 14,0 / 2,5 – 16,0	1/4" - 3/8" / 3/8" - 5/8"	na zapytanie
Kanałowe wysokiego sprężu	5,6 – 16,0 / 6,3 – 17,0	3/8" - 3/8" / 5/8" - 7/8"	na zapytanie



Agregaty zewnętrzne
GMV serii MODULAR
 - energooszczędne i wydajne
 urządzenia dwururowe.
 Nowoczesna konstrukcja,
 zaawansowane sterowanie
 oraz możliwość prowadzenia
 długich instalacji.



GMV5 MODULAR

Model	Maks. długość	Wydajność	Pobór mocy	Maks. ilość	Zasilanie	Cena
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE GMV5 MODULAR						
GMV-224WM/E-X	1000	22,4 / 25,0	4,74 / 4,81	13	380-415/3/50	na zapytanie
GMV-280WM/E-X	1000	28,0 / 31,5	6,25 / 5,67	16	380-415/3/50	na zapytanie
GMV-335WM/E-X	1000	33,5 / 37,5	8,40 / 7,14	19	380-415/3/50	na zapytanie
GMV-400WM/E-X	1000	40,0 / 45,0	10,53 / 9,51	23	380-415/3/50	na zapytanie
GMV-450WM/E-X	1000	45,0 / 50,0	12,82 / 10,86	26	380-415/3/50	na zapytanie
GMV-504WM/E-X	1000	50,4 / 56,5	15,75 / 14,10	29	380-415/3/50	na zapytanie
GMV-560WM/E-X	1000	56,0 / 63,0	20,00 / 16,60	33	380-415/3/50	na zapytanie
GMV-615WM/E-X	1000	61,5 / 69,0	29,29 / 18,90	36	380-415/3/50	na zapytanie
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE GMV5 HEAT RECOVERY						
GMV-Q224WM/E-X	1000	22,4 / 25,0	5,20 / 5,30	13	380-415/3/50-60	na zapytanie
GMV-Q280WM/E-X	1000	28,0 / 31,5	6,90 / 7,30	16	380-415/3/50-60	na zapytanie
GMV-Q335WM/E-X	1000	33,5 / 37,5	8,20 / 8,70	19	380-415/3/50-61	na zapytanie
GMV-Q400WM/E-X	1000	40,0 / 45,0	10,60 / 10,80	23	380-415/3/50-62	na zapytanie
GMV-Q450WM/E-X	1000	45,0 / 50,0	12,10 / 12,50	26	380-415/3/50-63	na zapytanie



Jednostki wewnętrzne AHU-KIT - obsługa chłodziw i nagrzewnic freonowych central wentylacyjnych, szeroki zakres mocy, kontrola za pomocą BMS oraz kompatybilność ze wszystkimi agregatami GMV.



AHU KIT

Model	Agregat Inwerterowy do Central Wentylacyjnych + Ahu Kit	Cena kompletu netto PLN
AHU KIT DLA U-MATCH R32		
GREE AHU 35	GUD35W/NhA-T + AHU Kit	5 100
GREE AHU 50	GUD50W/NhA-T + AHU Kit	5 800
GREE AHU 71	GUD71W/NhA-T + AHU Kit	6 800
GREE AHU 85	GUD85W/NhA-T + AHU Kit	7 600
GREE AHU 100	GUD100W/NhA-X + AHU Kit	10 800
GREE AHU 125	GUD125W/NhA-X + AHU Kit	11 300
GREE AHU 140	GUD140W/NhA-X + AHU Kit	12 300
GREE AHU 160	GUD160W/NhA-X + AHU Kit	13 500